

GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK08
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class II (βασικό), Class I
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Φ60mm, σε Βραχίονα ή σε Κορυφή ιστού
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	20–150W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	2500–19950lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	120–150lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Pearl light grey–RAL 9022, Signal black RAL 9004
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

EN

TYPE	LED
PROTECTION FEATURES	IP66, IK08
INSULATION CLASS	Class II (default), Class I
MOUNTING	Φ60mm, Post-top or Side-entry
RATED POWER	20–150W
LUMINOUS FLUX	120–150lm
EFFICACY	2500–19950lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Pearl light grey–RAL 9022, Signal black RAL 9004
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

30—31

CAPRI



ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ROAD LIGHTING