

GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK08
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I (βασικό), Class II
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Φ60, σε Βραχίονα ή σε Κορυφή Ιστού
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	20–80W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	2500–10000lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	120–150lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Light grey grey–RAL 7035, Quartz grey–RAL 7039
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥80.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE

EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP66, IK08
INSULATION CLASS	Class I (default), Class II
MOUNTING	Φ60mm, Post-top or Side-entry
RATED POWER	20–80W
LUMINOUS FLUX	2500–10500lm
EFFICACY	120–150lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Light grey grey–RAL 7035, Quartz grey–RAL 7039
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥80.000hrs
CERTIFICATIONS	CE

38—39

LUNA



ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ROAD LIGHTING