

GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK10
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class II (βασικό), Class I
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Φ60, σε Βραχίονα ή σε Κορυφή Ιστού
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	30–180W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	3650–22500lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	120–150lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Grey aluminium–RAL 9007
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP66, IK10
INSULATION CLASS	Class II (default), Class I
MOUNTING	Φ60, Post-top or Side-entry
RATED POWER	30–180W
LUMINOUS FLUX	3650–22500lm
EFFICACY	120–150lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K, 6000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Grey aluminium–RAL 9007
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

32—33

MIRAGE



ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ROAD LIGHTING