

GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK08
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I (βασικό), Class II
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	¹ Σε βραχίονα ή σε κορυφή ιστού Φ60, ² Κρέμαση σε βραχίονα, ³ Κρέμαση σε συρματοόσχοινο
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	30–60W
ΦΩΤΕΙ ΝΟΤΗΤΑ	4200–8500lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	130–145 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Grey aluminium–RAL 9007
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP66, IK08
INSULATION CLASS	Class I (default), Class II
MOUNTING	¹ Φ60mm, Post-top or Side-entry, ² Suspended, ³ Catenary suspended
RATED POWER	30–60 W
LUMINOUS FLUX	4200–8500lm
EFFICACY	130–145 lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Grey aluminium–RAL 9007
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

62—63

SFERA

