

# GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP67/68, IK10
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ρυθμιζόμενο βραχίονα
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	120–1200W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	18720–170800 lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	145–160 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	5000K (βασικό), 4000K, 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Signal white–RAL 9003
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000 hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

# EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP67/68, IK10
INSULATION CLASS	Class I
MOUNTING	Adjustable bracket
RATED POWER	120–1200W
LUMINOUS FLUX	18720–170800 lm
EFFICACY	140–160 lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	5000K (basic), 4000K, 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Signal white–RAL 9003
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000 hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

100—101

# STAR

ΣΕΙΡΑ 5  
SERIES 5



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  
FLOODLIGHTS