

GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP65, IK10
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	1 Δαχτυλίδι κρέμασης, 2 Ρυθμιζόμενο βραχίονα
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	100–200W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	14500–38000lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	140–190 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K, 5000K, 5700K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Jet black–RAL 9005
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE

EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP65, IK10
INSULATION CLASS	Class I
MOUNTING	1 Ring, 2 Adjustable bracket
RATED POWER	100–200W
LUMINOUS FLUX	14500–38000 lm
EFFICACY	140–190 lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K, 5000K, 5700K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Jet black–RAL 9005
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000hrs
CERTIFICATIONS	CE

116—117

UFO



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
HIGH BAY LIGHTING