

# GR

ΤΥΠΟΣ	Smart LED, LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP65/IP66, IK08
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I (βασικό), Class II
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Κρέμαση σε βραχίονα
ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ	Δυνατότητα επιλογής τζαμιού τύπου C
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	30–60W
ΦΩΤΕΙ ΝΟΤΗΤΑ	3500–7500lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	110–130 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Jet black–RAL 9005, Fir green–RAL 6009
ΕΞΥΓΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

# EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP65/IP66, IK08
INSULATION CLASS	Class I (default), Class II
MOUNTING	Suspended
OPTIONAL	Type C diffuser
RATED POWER	30–60 W
LUMINOUS FLUX	3500–7500lm
EFFICACY	110–130 lm/W
CORRELATED COLOR	
TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Jet black–RAL 9005, Fir green–RAL 6009
SMART LIGHTING	
MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

92—93

# CAMPANA



ΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  
URBAN LIGHTING / TRADITIONAL TYPE