

# GR

ΤΥΠΟΣ  
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Smart LED, LED  
IP66, IK10/IK09  
Class II (βασικό), Class I  
1 Σε Βραχίονα ή σε Κορυφή ιστού Φ60, 2 Κρέμαση σε Βραχίονα, 3 Κρέμαση σε συρματόσχοινο  
30–100W  
4200–12000lm  
85–150 lm/W  
4000K (βασικό), 3000K  
CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80  
Jet black–RAL 9005

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ  
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ  
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  
CRI  
ΧΡΩΜΑ  
ΕΞΥΓΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ναι (προαιρετικό)  
≥100.000hrs  
CE, ENEC

# EN

TYPE  
PROTECTION DEGREE  
INSULATION CLASS  
MOUNTING

Smart LED, LED  
IP66, IK10/IK09  
Class II (default), Class I  
1 Φ60–Post-top, Side-entry, 2 Suspended,  
3 Catenary suspended

RATED POWER  
LUMINOUS FLUX  
EFFICACY  
CORRELATED COLOR  
TEMPERATURE  
CRI  
COLOR  
SMART LIGHTING  
MANAGEMENT  
LIFETIME  
CERTIFICATIONS

30–100W  
4200–12000lm  
85–150 lm/W  
4000K (default), 3000K  
CRI ≥70 (default), CRI ≥80  
Jet black–RAL 9005

Yes (optional)  
≥100.000hrs  
CE, ENEC

66—67

# CITY

