

GR

ΤΥΠΟΣ	Smart LED, LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK08
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class II (βασικό), Class I
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	1 Φ60mm, σε κορυφή ιστού, 2 Κρέμαση σε βραχίονα
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	30–60W
ΦΩΤΕΙ ΝΟΤΗΤΑ	3500–7500lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	110–130 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Jet black–RAL 9005, Fir green–RAL 6009
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

EN

TYPE	Smart LED, LED
PROTECTION DEGREE	IP66, IK08
INSULATION CLASS	Class II (default), Class I
MOUNTING	1 Φ60mm, Post-top, 2 Suspended
RATED POWER	30–60W
LUMINOUS FLUX	3500–7500lm
EFFICACY	110–130 lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥ 80
COLOR	Jet black–RAL 9005, Fir green–RAL 6009
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

86—87

CORONA

ΣΕΙΡΑ 780
780 SERIES



ΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
URBAN LIGHTING / TRADITIONAL TYPE