

GR

ΤΥΠΟΣ	LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK08
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class I (βασικό), Class II
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	¹ Σε βραχίονα ή σε κορυφή ιστού Φ60mm, Κρέμαση σε βραχίονα, ² σε κορυφή ιστού με μονό ή ³ διπλό βραχίονα
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	40–80W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	4500–11500lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	110–150 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Jet black–RAL 9005
ΕΞΥΓΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΥ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

EN

TYPE	LED
PROTECTION DEGREE	IP66, IK08
INSULATION CLASS	Class I (βασικό), Class II
MOUNTING	¹ Φ60mm, Post-top or Side-entry, Suspended, ² Post-top with single or ³ double bracket
RATED POWER	40–80W
LUMINOUS FLUX	4500–11500 lm
EFFICACY	110–150 lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Jet black–RAL 9005
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

82—83

GALAXY



③

