

GR

ΤΥΠΟΣ	Smart LED, LED
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP66, IK08
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ	Class II (βασικό), Class I
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Φ76mm, Φ60mm, σε Κορυφή ιστού
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	30–60W
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ	3000–6500 lm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ	86–110 lm/W
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	4000K (βασικό), 3000K
CRI	CRI ≥70 (βασικό), CRI ≥80
ΧΡΩΜΑ	Jet black–RAL 9005
ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	Ναι (προαιρετικό)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	≥100.000 hrs
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	CE, ENEC

EN

TYPE	Smart LED (default), LED
PROTECTION DEGREE	IP66, IK08
INSULATION CLASS	Class II (default), Class I
MOUNTING	Φ76mm, Φ60mm, Post-top
RATED POWER	30–60W
LUMINOUS FLUX	3000–6500 lm
EFFICACY	86–110 lm/W
CORRELATED COLOR TEMPERATURE	4000K (default), 3000K
CRI	CRI ≥70 (default), CRI ≥80
COLOR	Jet black–RAL 9005
SMART LIGHTING MANAGEMENT	Yes (optional)
LIFETIME	≥100.000 hrs
CERTIFICATIONS	CE, ENEC

56—57

PRISMA



ΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
URBAN LIGHTING / MODERN ARCHITECTURE